Типовая форма

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

«Армянский государственный экономический университет» ГНКО ниже представляет информацию о договоре № HPTH-GHAPDzB-21/HT-7 заключенном 15-го ноября 2021года в результате процедуры закупки под кодом HPTH-GHAPDzB-21/HT-7, организованной с целью приобретения «компьютерной техники и аксессуаров»для своих нужд:

	Предмет закупки							
			количество [1]		сметная цена /драмов РА/			
номер лота	наименование	единица измерения	по имеющимся финансовым средствам [2]	общее	по имеющимся финансовым средствам[3]	общая	краткое описание (техническая характеристика)	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору
1	Картридж YMCKHO 250 045000 / DTC1000 (s)	шт	2	2	80,000	80,000	картридж / YMCKHO 250 ролик с картриджем 045000 / DTC1000 (u ևu)	-
2	Компьютерная клавиатура со шнуром	шт	20	20	70,000	70,000	Интерфейс -USB Марка - Genius Slimstar **«или эквивалент»** цвет черный Длина шнура не менее 1,5 метра.	-
3	Иизмеритель напряжения (тестер)	шт	1	1	13,000	13,000	вольтметр ято yt-73084 "или аналог" жк-дисплей с 3 1/2 цифрами; 12 функций для dcv, acv, dca, aca, ohm;авто диапазон; авто-выключение; напряжение постоянного тока` 200м / 2/20/200 / 600в; / 20.02.200 / 600 в; активный постоянный ток: 200m / 2000m / 20m / 200m / 2a / 10a	-
4	Розетка зажима RG45	шт	2	2	14,000	14,000	Розетка зажима RG45	-
5	Жесткий диск HDD 4 ТБ	шт	2	2	100,000	100,000	Жесткий диск 4000 ГБ / SATA 3.0 / 7200 об / мин Объем 4000 ГБ Интерфейс SATA (хост): Максимум 6,0 Гб / с Скорость вращения 7200 об / мин Буферная память 32 МБ Тип жесткого диска ПК:	-
6	Термопаста	шт	50	50	60,000	60,000	Термопаста Назначение -теплопередача процессора / кулера цвет – серебристый емкость - 1 г	-
7	Системная плата	шт	1	1	35,000	35,000	Процессор для Intel Core i3-3220 (3.30 GHZ) LGA1155 Socket ASUS P8h61-MLX3 R **«или эквивалент»**	-
8	Адаптер TPC через HDMI	шт	2	2	40,000	40,000	Адаптер конвертирует из HDMI в TPC	-
9	2-портовый разветвитель VGA:	шт	10	10	100,000	100,000	2-портовый разветвитель VGA: Разветвитель конвертера VGA 1PC =>	-

1 Заполняется количество товаров, услуг, работ, закупаемых по заключенному договору

2 Заполнить количество товаров, услуг, работ, закупаемых на имеющиеся финансовые средства в рамках данного договора, а общее количество предусмотренных договором товаров, услуг, работ – заполнить в соседней графе "общее".

3 Если в рамках данного договора предусмотрено меньше средств, то заполнить размер суммы, предусмотренной имеющимися финансовыми средствами, а общую сумму заполнить в соседней графе "общая".

							2: вход - 1 выход - 2:	
10	Соединительный зажим	шт	2	2	1,000	1,000	Зажим разъема RJ45	-
11	Инструмент для чистки кабеля автоматический	шт	2	2	14,000	14,000	Инструмент для чистки кабеля автоматический	-
12	Аккумулятор для ноутбука	шт	3	3	90,000	90,000	Аккумулятор для ноутбука Fujitsu lifebook UH572	-
13	Сетевой коммутационный шкаф	шт	1	1	600,000	600,000	Сетевой коммутационный шкаф 19", 42U, 600 x 1000Ƒ Ƒ , предняя и зандие двери перфорированные с односстворчатые с замком и ручкой, боковые стенки сплошные металлические с одноточечным замком, черного звета, предназначенная для статической нагрузки до 1000кг на ножках. В соответствии стандартам ГОСТ IEC 62208-2013; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ 28601.1-90; ГОСТ 28601.2-90; ГОСТ 14254-2015. **Гарантия на поставляемый товар и гарантийное обслуживание 365 дней с момета поставки.**	Сетевой коммутационный шкаф 19", 42U, 600 x 1000Ƒ Ƒ , предняя и зандие двери перфорированные с односстворчатые с замком и ручкой, боковые стенки сплошные металлические с одноточечным замком, черного звета, предназначенная для статической нагрузки до 1000кг на ножках. В соответствии стандартам ГОСТ IEC 62208-2013; ГОСТ IEC 60950-1-2014; ГОСТ 28601.1-90; ГОСТ 28601.2-90; ГОСТ 14254-2015. **Гарантия на поставляемый товар и гарантийное обслуживание 365 дней с момета поставки.**
14	Источник бесперебойного питания	шт	1	1	2,670,000	2,670,000	Топология - двойное преобразование (Online) Типоразмер – предназначенный для монтажа в серверный шкаф, стоечное исполнение (Rackmount) Входное напряжение – 220/230В Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) Частота не менее 40-70Ꜣ g Искажение не более 2% При нагрузке 100% - не менее 160В-275В При нагрузке 100% - не менее 100В-275В Выходная мощность не менее 5кВА Эффективная мощность не менее 4.5кВт Напряжение на выходе – 220/230В Тип формы напряжения – Синусоидальный сигнал Искажение выходного напряжения–не более 2.5% Выходная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц Не менее 6 x IEC 60320 C13 подключений на выходе Не менее 2 x IEC 60320 C19 подключений на выходе Возможность горячей замены батарейных моделуей LCD Display, на котором отображается подробная информация о состоянии и о параметрах, о режиме эксплуатации, нагрузке, состоянии батарей, хводном/выходном напряжении и частоте; Стандарты – минимум EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE Сетевой порт управления RJ-45 Рабочий диапазон относительной влажности -	Топология - двойное преобразование (Online) Типоразмер – предназначенный для монтажа в серверный шкаф, стоечное исполнение (Rackmount) Входное напряжение – 220/230В Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) Частота не менее 40-70Ꜣ g Искажение не более 2% При нагрузке 100% - не менее 160В-275В При нагрузке 100% - не менее 100В-275В Выходная мощность не менее 5кВА Эффективная мощность не менее 4.5кВт Напряжение на выходе – 220/230В Тип формы напряжения – Синусоидальный сигнал Искажение выходного напряжения–не более 2.5% Выходная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц Не менее 6 x IEC 60320 C13 подключений на выходе Не менее 2 x IEC 60320 C19 подключений на выходе Возможность горячей замены батарейных моделуей LCD Display, на котором отображается подробная информация о состоянии и о параметрах, о режиме эксплуатации, нагрузке, состоянии батарей, хводном/выходном напряжении и частоте; Стандарты – минимум EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE Сетевой порт

							0-95% RH, -Температура хранения 15-+45°C (non-condensing) Уровень акустического шума – не более 55.0дБ(А) Наличие звуковых сигналов при возникновении ошибок. **Гарантия на поставляемый товар и гарантийное обслуживание 1095 дней с момета поставки.**	управления RJ-45 Рабочий диапазон относительной влажности - 0-95% RH, -Температура хранения 15-+45°C (non-condensing) Уровень акустического шума – не более 55.0дБ(А) Наличие звуковых сигналов при возникновении ошибок. **Гарантия на поставляемый товар и гарантийное обслуживание 1095 дней с момета поставки.**
15	Сетевой коммутатор	**шт**	1	1	2,640,000	2,640,000	Предназначенный для монтажа в серверный шкаф (Rackmount) Уравляемый (Managed), минимум уровня L2, С минимум 3 /три/ вентиляционными модулями и как минимум с двумя блоками питания Минимум 24 порта, каждый из которых с пропускной способностью в 10Gbps, из которых 4 порта должны быть совмещенные (Combo) для оптических трансиверов и SFP+ и медных портов RJ45 В комплекте с коммутатором должны быть как минимум 8 SFP+ трансиверов того же производителя следующих характеристик (Duplex) LC 10GBase-SR 300-550м multimode Оперативная память не менее 512 Mb Частота процессора не менее 1,2 GHz С возможностью подключение в физический стек как минимум 3 коммутатора, s поддержкой топологий кольцо и линейная, полоса пропускания: не менее 78 Gbps Возможность подключение в Виртуальное стекирование как минимум 31 коммутаторов, Порт управления с пропускной способностью 10/100/1000 Base-T RJ-45, как минимум один порт USB 2.0 Type-A, Коммутационная матрица не менее 480Gbps Скорость передачи пакетов не менее 355 Mpps Таблица MAC h сдресов не менее 47000 записей Визическое стекирование, а так VLAN (802.1Q, 802.1v, Double VLAN (Q-in-Q), VLAN Translation, VLAN на основе порта, на основе MAC-адреса, на основе подсети (subnet), Private VLAN, Группы VLAN до 4000 статических VLAN-групп, не менее 4000 VID, Multicast VLAN, (Voice) VLAN, VLAN Trunking, поддержка QoS на основе 802.1p, DSCP, IP-адреса, MAC-адреса, VLAN, порта коммутатора Web-	Предназначенный для монтажа в серверный шкаф (Rackmount) Уравляемый (Managed), минимум уровня L2, С минимум 3 /три/ вентиляционными модулями и как минимум с двумя блоками питания Минимум 24 порта, каждый из которых с пропускной способностью в 10Gbps, из которых 4 порта должны быть совмещенные (Combo) для оптических трансиверов и SFP+ и медных портов RJ45 В комплекте с коммутатором должны быть как минимум 8 SFP+ трансиверов того же производителя следующих характеристик (Duplex) LC 10GBase-SR 300-550м multimode Оперативная память не менее 512 Mb Частота процессора не менее 1,2 GHz С возможностью подключение в физический стек как минимум 3 коммутатора, s поддержкой топологий кольцо и линейная, полоса пропускания: не менее 78 Gbps Возможность подключение в Виртуальное стекирование как минимум 31 коммутаторов, Порт управления с пропускной способностью 10/100/1000 Base-T RJ-45, как минимум один порт USB 2.0 Type-A, Коммутационная матрица не менее 480Gbps Скорость передачи пакетов не менее 355 Mpps Таблица MAC h сдресов не менее 47000 записей Визическое стекирование, а так VLAN (802.1Q, 802.1v, Double VLAN (Q-in-Q), VLAN Translation, VLAN на основе порта, на основе MAC-адреса, на основе подсети (subnet), Private VLAN, Группы VLAN до 4000 статических VLAN-групп, не менее 4000 VID,

							интерфейс. Предлагаемое оборудование должно быть совместимо с существующим сетевым разветвителем, а так же должно иметь письмо-подтверждение от производителя. **Гарантия на поставляемый товар и гарантийное обслуживание 1825 дней с момета поставки.**	Multicast VLAN, (Voice) VLAN, VLAN Trunking, поддержка QoS на основе 802.1p, DSCP, IP-адреса, MAC-адреса, VLAN, порта коммутатора Web-интерфейс. Предлагаемое оборудование должно быть совместимо с существующим сетевым разветвителем, а так же должно иметь письмо-подтверждение от производителя. **Гарантия на поставляемый товар и гарантийное обслуживание 1825 дней с момета поставки.**
16	Межсетевого экрана (Firewall)	**шт**	1	1	440,000	440,000	Межсетевого экрана должен соответствовать следующим минимальным требованиям` Не менее 6 портов 10/100/1000Base-T, не менее 2 портов USB 2.01 Консольным портс mini-USB Пропускная способность межсетевого экрана не менее 4 Гбит/с Пропускная способность VPN не менее 1 Гбит/с Пропускная способность IPS не менее 450 Мбит/с Пропускная способность антивируса не менее 600 Мбит/с Пропускная способность функции управления приложениями 700 Мбит/с Количество параллельных сессий не менее 499 000 Количество новых сессий в секунду не менее 45 000 Функциональность межсетевого экрана, минимум` NAT, PAT, Протокол динамической маршрутизации: OSPFv2, Application Layer Gateway, HTTP, FTP, H.323, POP3, SMTP, SIP, TFTP, TLS 1.0 (RFC2246), Прозрачный режим (Transparent mode), H.323 NAT Traversal, Активная сетевая безопасность ZoneDefense, Аутентификация: локальная база данных, RADIUS, Microsoft Active Directory, LDAP, Сетевые функции как минимум DHCP-сервер/клиент, DHCP Relay, IP Multicast: IGMPv3, IPv6, Маршрутизация на основе политик, IEEE 802.1Q VLAN: до 128 VLAN, Агрегирование каналов Балансировка нагрузки как минимум Балансировка исходящего трафика, Балансировка нагрузки сервера, Перенаправление трафика при обрыве канала (failover) Поддержка High Availability (HA) как минимум Резервирование	Межсетевого экрана должен соответствовать следующим минимальным требованиям` Не менее 6 портов 10/100/1000Base-T, не менее 2 портов USB 2.01 Консольным портс mini-USB Пропускная способность межсетевого экрана не менее 4 Гбит/с Пропускная способность VPN не менее 1 Гбит/с Пропускная способность IPS не менее 450 Мбит/с Пропускная способность антивируса не менее 600 Мбит/с Пропускная способность функции управления приложениями 700 Мбит/с Количество параллельных сессий не менее 499 000 Количество новых сессий в секунду не менее 45 000 Функциональность межсетевого экрана, минимум` NAT, PAT, Протокол динамической маршрутизации: OSPFv2, Application Layer Gateway, HTTP, FTP, H.323, POP3, SMTP, SIP, TFTP, TLS 1.0 (RFC2246), Прозрачный режим (Transparent mode), H.323 NAT Traversal, Активная сетевая безопасность ZoneDefense, Аутентификация: локальная база данных, RADIUS, Microsoft Active Directory, LDAP, Сетевые функции как минимум DHCP-сервер/клиент, DHCP Relay, IP Multicast: IGMPv3, IPv6, Маршрутизация на основе политик, IEEE 802.1Q VLAN: до 128 VLAN, Агрегирование каналов Балансировка нагрузки как минимум Балансировка исходящего трафика, Балансировка нагрузки

							канала WAN, Обнаружение отказа устройства, Синхронизация сессий FW/VPN, Режим Active/Passive, Определение обрыва канала Виртуальная частная сеть (VPN) как минимум VPN-туннели: 200, Метод шифрования: DES, IKE/IKEv2, Резервный VPN-шлюз IPSec, Hub and Spoke, IPSec NAT Traversal, Обнаружение недействующих узлов, Сервер/клиент PPTP/L2TP, GRE Безопасность e-mail как минимум Поддержка протоколов SMTP, POP3, IMAP, белый/черный список по типам файлов, Фильтрация адресов электронной почты: черный список тправителей/получателей, список исключений, Проверка расширения и MIME-типа файла, Антиспам Управление полосой пропускания как минимум Гарантированная полоса пропускания, Полоса пропускания на основе приоритета, Динамическое распределение полосы пропускания, Максимальная полоса пропускания, Управление полосой пропускания в VPN-туннеле, Traffic shaping по расписанию, Traffic shaping на основе политик, IDP traffic shaping Управление системой как минимум Мастер установки, Интерфейс командной строки (CLI), SNMP v1/v2c, Уведомления по электронной почте, Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), Secure Shell (SSH), Системный журнал, Мониторинг производительности в режиме реального времени. **Гарантия на поставляемый товар и гарантийное обслуживание 365 дней с момета поставки.**	сервера, Перенаправление трафика при обрыве канала (failover) Поддержка High Availability (HA) как минимум Резервирование канала WAN, Обнаружение отказа устройства, Синхронизация сессий FW/VPN, Режим Active/Passive, Определение обрыва канала Виртуальная частная сеть (VPN) как минимум VPN-туннели: 200, Метод шифрования: DES, IKE/IKEv2, Резервный VPN-шлюз IPSec, Hub and Spoke, IPSec NAT Traversal, Обнаружение недействующих узлов, Сервер/клиент PPTP/L2TP, GRE Безопасность e-mail как минимум Поддержка протоколов SMTP, POP3, IMAP, белый/черный список по типам файлов, Фильтрация адресов электронной почты: черный список тправителей/получателей, список исключений, Проверка расширения и MIME-типа файла, Антиспам Управление полосой пропускания как минимум Гарантированная полоса пропускания, Полоса пропускания на основе приоритета, Динамическое распределение полосы пропускания, Максимальная полоса пропускания, Управление полосой пропускания в VPN-туннеле, Traffic shaping по расписанию, Traffic shaping на основе политик, IDP traffic shaping Управление системой как минимум Мастер установки, Интерфейс командной строки (CLI), SNMP v1/v2c, Уведомления по электронной почте, Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), Secure Shell (SSH), Системный журнал, Мониторинг производительности в режиме реального времени. **Гарантия на поставляемый товар и гарантийное обслуживание 365 дней с момета поставки.**
Примененная процедура закупки и обоснование ее выбора			**согласно пункта 1 статье 22 Закона Республики Армения "О закупках"**					

Дата направления или опубликования приглашения		03.11.2021г.	
Дата изменений, внесенных в приглашение[4]	1	-	
	...	-	
Дата разъяснений относительно приглашения		Получения запроса	Разъяснения
	1	-	-
	...	-	-

П/Н	Наименования участников	Цена, представленная по заявке каждого участника, включая цену, представленную в результате организации одновременных переговоров / Драмов РА[5]		
		Цена без НДС	НДС	Всего
Лот 13				
	ООО «Ланар Сервис»	481,785	96,357	578,142
Лот 14				
	ООО «Ланар Сервис»	2,220,680	444,136	2,664,816
Лот 15				
	ООО «Ланар Сервис»	2,193,275	438,655	2,631,930
Лот 16				
	ООО «Ланар Сервис»	359,970	71,994	431 964

Данные об отклоненных заявках

Номер лота	Наименование участника	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)			
		Наличие требуемых по приглашению документов	Соответствие представленных по заявке документов требованиям установленным приглашением	Соответствие технических характеристик предлагаемого предмета закупки требованиям, установленным приглашением	Ценовое предложение
1					
...					

Иные сведения	**Примечание**: Иные основания для отклонения заявок.

Дата определения отобранного участника	10.11.2021г.	
Период ожидания	Начало периода ожидания	Окончание периода ожидания
	-	-

Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора 11.11.2021г.

Дата поступления у заказчика договора, подписанного отобранным участником	15.11.2021г.
Дата подписания договора заказчиком	15.11.2021г.

Номер лота	Отобранный участник	Договор					
		Номер договора	Дата заключения	Крайний срок исполнения	Размер предоплаты	Цена Драмов РА	
						По имеющимся финансовым средствам	Общая[6]
1,2,3 и 4	ООО «Ланар Сервис»	HPTH-GHAPDzB-21/HT-7	15.11.2021г.	25.12.2021г.	-	6,306,852	6,306,852

Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

Номер лота	Отобранный участник	Адрес, тел.	Эл. почта	Банковский счет	УНН[7] / Номер и серия паспорта
1,2,3 и 4	ООО «Ланар Сервис»	тел. +374 39-93-11	pg@lanar.am	2500010195390100	01843373

Иные сведения	**Примечание**: В случае, если какой-либо из лотов не состоялся, заказчик обязан заполнить сведения об этом.

Как участники, подавшие заявку по данному лоту настоящей процедуры, так и общественные организации, получившие государственную регистрацию в Республике Армения, и лица, осуществляющие информационную деятельность, могут представить организатору процедуры письменное требование о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата данного лота заключенного договора, в течение 3 календарных дней после опубликования настоящего объявления.
К письменному требованию прилагается:

[4] Указываются даты всех изменений, внесенных в приглашение.
[5] Если предложенные цены представлены в двух или более валютах, то цены заполнить по установленному данным приглашением обменному курсу – в драмах Республики Армения.
[6] Если договор будет заключаться по общей стоимости, однако предусмотрено меньше средств, то общую цену заполнить в графе "Общая", а по части имеющихся финансовых средств – в графе "По имеющимся финансовым средствам".
[7] Не заполняется, если стороной договора является лицо, не имеющее расчетного номера налогоплательщика в Республике Армения.

1) оригинал доверенности, выданный физическому лицу. При этом а. количество уполномоченных физических лиц не может превысить двух, б. уполномоченное физическое лицо должно лично выполнять действия, на которые уполномочено; 2) оригиналы подписанных объявлений лиц представивших требование об участии в процессе, а также уполномоченных физических лиц об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных частью 2 статьи 5.1 Закона РА «О закупках»; 3) адреса электронной почты и телефонные номера, посредством которых заказчик может связаться с лицом, представившим требование и уполномоченным им физическим лицом; 4) копия свидетельства о государственной регистрации- в случае общественных организаций и лиц, осуществляющих информационную деятельность, получивших государственную регистрацию в Республике Армения; Официальный адрес электронной почты руководителя ответственного подразделения заказчика mamikon.hovhannisyan@asue.am.[8]	
Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников	опубликованно на сайте www.gnumner.am
В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий	
Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения	
Другие необходимые сведения	

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок		
Имя, Фамилия	Телефон	Адрес эл. почты
Эрнест Давтян	+374 10 593-483	gnumner.asue@mail.ru

Заказчик: «Армянский государственный экономический университет» ГНКО

[8] *Настоящее регулирование исключается из объявления, если цена заключенного договора не превышает базовую единицу закупок.*
- Если цена заключенного договора превышает базовую единицу закупок и закупка содержит государственную тайну, то первое предложение настоящего регулирования излагается следующим содержанием: «Участники, подавшие заявку на участие в настоящей процедуре закупок по данному лоту на основании приглашения на участие, могут представить письменное требование заказчику, указанному в настоящем объявлении, о совместном участии с ответственным подразделением в процессе принятия результата этого лота заключенного договора, в течение -------- календарных дней после отправки настоящего объявления.»
- Срок, установленный настоящим регулированием, не может быть меньше 3 календарных дней.